

## Karta produktu

# HomeLine **RP-400-UPE(L)** Comfort

Nazwa dostawcy	Ekozeфир			Ekozeфир			Ekozeфир		
Identyfikator modelu	HomeLine RP-400-UPE(L) Comfort (sterowanie czasowe)			HomeLine RP-400-UPE(L) Comfort (sterowanie centralne)			HomeLine RP-400-UPE(L) Comfort (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m <sup>2</sup> /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-74,1	-37,1	-13,2	-76,4	-38,9	-14,8	-80,6	-42,2	-17,5
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A+	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	84,7			84,7			84,7		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /h]	435			435			435		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	88			88			88		
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> [dB(A)]	47			47			47		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /s]	0,085			0,085			0,085		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,243			0,243			0,243		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	857	320	275	802	265	220	711	174	129
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	8681	4437	2007	8776	4486	2029	8967	4584	2073

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.