

# Karta produktu

## HomeLine **RP-600-UPE(L)** ComfortPlus E

Nazwa dostawcy	Ekozeфир			Ekozeфир			Ekozeфир		
Identyfikator modelu	HomeLine RP-600-UPE(L) ComfortPlus E (sterowanie czasowe)			HomeLine RP-600-UPE(L) ComfortPlus E (sterowanie centralne)			HomeLine RP-600-UPE(L) ComfortPlus E (sterowanie lokalne)		
JZE [kWh/m <sup>2</sup> /rok] dla strefy klimatycznej: chłodnej/umiarkowanej/ciepłej	-70,6	-34,0	-10,4	-73,5	-36,4	-12,6	-78,8	-40,6	-16,2
Klasa JZE (efektywności energetycznej)	A+	A	E	A+	A	E	A+	A	E
Deklarowany typ	Dwukierunkowy			Dwukierunkowy			Dwukierunkowy		
Zainstalowany rodzaj napędu	Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej			Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej		
Rodzaj układu odzysku ciepła	Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)			Przeponowy (przeciwprądowy)		
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]	83,0			83,0			83,0		
Maksymalna wartość natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /h]	610			610			610		
Pobór mocy napędu wentylatora [W]	170			170			170		
Poziom mocy akustycznej L <sub>WA</sub> [dB(A)]	51			51			51		
Wartość odniesienia natężenia przepływu [m <sup>3</sup> /s]	0,119			0,119			0,119		
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia [Pa]	50			50			50		
JPM [W/(m <sup>3</sup> /h)]	0,333			0,333			0,333		
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania	0,95 (sterowanie czasowe)			0,85 (sterowanie centralne)			0,65 (sterowanie lokalne)		
Współczynnik maksymalnych wewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Współczynnik maksymalnych zewnętrznych przecieków powietrza [%]	<2			<2			<2		
Umieszczenie i opis mechanizmu wizualnego ostrzeżenia o konieczności wymiany filtra	Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym			Mrugająca żółta dioda na sterowniku ściennym		
Adres strony internetowej zawierającej instrukcje montażowe	<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>			<a href="http://www.ekozeфир.pl/pobierz">www.ekozeфир.pl/pobierz</a>		
Roczne zużycie energii elektrycznej RZE (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	958	421	376	883	346	301	758	221	176
Roczne oszczędności w ogrzewaniu ROO (na 100 m <sup>2</sup> powierzchni) [kWh/rok]	8580	4386	1983	8686	4440	2008	8898	4548	2057

Karta produktu zgodna z Rozporządzeniem KE nr 1254/2014, z dnia 11.07.2014 r.